

定温干燥箱

Economy Gravity Convection Ovens | 经济型、定值运行

DX312C/412C/612C

自然对流

自动过升防止

过升防止器

自诊断功能

锁键功能

停电补偿功能

过电流漏断路器

CE认证

使用温度范围 DX312C/412C: 室温+5~300℃

DX612C: 室温+5~280℃

温度分布精度 ±10℃

内容积

28L

74L

153L

+100℃的富余。最高温度300度、实用性很高的干燥箱。

■ 操作性·功能

- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

■ 安全性·保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。

DX312C型




内槽 (DX412C型)



■ 规格

型号	DX312C	DX412C	DX612C	
方式	自然对流			
性能	使用温度范围	室温 + 5 ~ 300℃		
	温度调节精度	±1℃ (at300℃)		
	温度分布精度	±10℃ (at300℃)		
	最高温度到达时间	约45分钟	约60分钟	约80分钟
构成	内装	不锈钢板		
	外装	冷轧钢板, 表面耐药品性涂装		
	断热材	岩棉		
	加热器	镍铬合金加热丝		
	排气口	内径30mm×2, 上面		
控制器	温度控制方式	PID控制		
	温度设定方式	通过功能菜单键及上下键实现数码设定		
	温度表示方式	测定温度显示: 绿色4位LED, 数码显示		
		设定温度显示: 红色4位LED, 数码显示		
	定时器	1分~99小时59分以及100小时~999小时50分(带定时等待功能)		
	运行功能	定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行		
	附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能		
加热器回路控制	SSR驱动			
传感器	温度调节器: K型热电偶, 超温保护用: 液胀式温控器			
安全装置	自诊断功能(温度传感异常、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关			
规格	内尺寸(宽×深×高mm)	300×310×300	450×410×400	600×510×500
	外形尺寸(宽×深×高mm)	400×440×630	550×540×730	700×640×830
	内容积	28L	74L	153L
	棚板承重	15kg/层		
	棚板层数	6层	9层	12层
	棚受间距	35mm		
电源(50/60Hz)额定电流	AC220V 5A	AC220V 7A	AC220V 7A	
	重量	约23kg	约38kg	约56kg
附属品	棚板	不锈钢冲压网板		
	棚受	4件		
选购品	架台	ONS30C	ONS60C	
	重叠支架	ODK80C	ODK82C	ODK84C
	其它	棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)		

尺寸图 (mm)



- 1 灭菌器
- 2 造粒干燥装置
- 3 马弗炉
- 4 恒温箱干燥箱
- 5 恒温培养箱
- 6 等离子装置
- 7 纯水制造装置
- 8 恒温水槽
- 9 恒温水循环
- 10 旋转蒸发仪
- 11 冷冻干燥冷阱
- 12 搅拌器振荡器
- 13 清洗机
- 14 选购品