

针孔灭菌器 Loop Cinerator

SL-21

Made in
Japan

温度范围

800~850℃

口径

15mm

代替用气体喷灯燃烧的传统灭菌方式，取得了更加安全、有效的灭菌效果。



灭菌作业在燃烧管内进行，防止了菌和微生物的飞散，使用更加安全、简便。

- 将铂金接种环、针在燃烧管内进行灭菌。与气体燃烧灭菌不同，此种灭菌方式通过加热器进行，可以放心操作。
- 发热量只有气体燃烧灭菌的1/6，在安全柜和罩内也可进行操作。
- 采用耐热性佳、且加热均匀的石英玻璃管。特别是在量多的连续灭菌有非常高的效率。

角度调整



无论是站立操作、坐着操作，采用了可根据操作人员的位置自由调节加热口角度的便捷式结构。

放置支架



可将灭菌处理后仍带有余热的铂金接种环放置在支架上。在量大的连续作业时尤为方便，也不会触碰到冷却中的物体。

规格

型号	SL-21
内部灭菌温度	800~850℃
灭菌温度到达时间	10分
口径	15mm
加热器	130W
电源	AC100V 50/60Hz 1.5A
外形尺寸	W95×D170×H200mm
重量	1.5kg

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品