移液管清洗机 Ultrasonic Pipet Washer Ⅰ 超声波清洗、台式

AW31

Made in Japan

移液管架数	264根（1ml）	216根（5ml）	136根（10ml）	搅拌容量	55W

强力的双清洗机构。

利用虹吸原理，通过超声波及清洗剂强力清洗。

- 内置高效清洗环流机构，移液管内被污染的清洗液可以从底部喷嘴强制排出，充分发挥清洗效果，确保管内清洗无死角。
- 清洗槽内的移液管存放框保持一定回旋运动，使清洗物和超声波及喷水可以充分接触，达到均一的清洗效果。
- 喷流机构、超声波发振装置、回旋机构、虹吸机构高效整合，合理紧凑结构设计，是一种专门为移液管量身定制的高性能超声波清洗机。
- 通过给水阀的操作和调整，从洗净到用清水漂洗都能在一个清洗槽内完成。
- 可使用水溶性碱性洗涤剂清洗，安全性非常高。

规格

型号		AW31
移液管数		母移液管（最大500mm）
		1ml、264根
		5ml、216根
		10ml、136根
使用水量		1~3L/min
超声波发生装置		高频输出55W 28kHz
		振动板 SUS304不锈钢
		振子 圆形铁素体
构造	清洗槽材质	透明树脂
	箱体材质	不锈钢SUS304
	存放框尺寸（篮子）	内径Φ138×高540mm
		外径Φ146×高570mm
	外形尺寸	宽390×深400×高844mm
	重量	本体约18.5kg，管框约1.0kg
	电源	AC100V 50/60Hz 2A
附属品		框架
		手押泵
		供水管：内径12mm×长1.5m
		排水管：内径25mm×长1.5m
		洗涤剂：1L（低泡碱性洗涤剂约1kg）

灭菌器 1
造粒干燥装置 2
马弗炉 3
恒温箱干燥箱 4
恒温培养箱 5
等离子装置 6
纯水制造装置 7
恒温水槽 8
恒温水循环 9
旋转蒸发仪 10
冷冻干燥冷阱 11
搅拌器振荡器 12
清洗机 13
选购品 14