

## 洁净箱 | 洁净度1000级

### C3-003



#### 用途：特殊材料热处理。

- 洁净度1000级。
- 装备运转警示灯。
- 易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 拥有自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。

#### 规格

品名	洁净箱 C3-003
方式	强制送风循环
使用温度范围	室温+10~260℃
温度调节精度	±1℃ (at210℃)
温度分布精度	±2.5℃ (at210℃)
运行功能	定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行
附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能
内尺寸	W600×D500×H1000mm
电源	单相 AC220V

## 洁净箱 | 洁净度100级

### C3-004



#### 用途：特殊材料干燥和贮存。

- 洁净度100级。
- 排气速度可调，可对有水份的材料进行干燥和贮存。
- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。
- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。

#### 规格

品名	洁净箱 C3-004
使用温度范围	室温+10~150℃
温度调节精度	±0.5℃ (at 150℃)
温度分布精度	±5℃ (at 150℃)
最高温度到达时间	50分以内 (室温→150℃)
洁净度	100级 (温度恒定时)
HEPA过滤器	集尘效率: 0.3um粒子99.97%以上
运转功能	定值运转、快速自动停止、自动停止、自动开始
内尺寸	W500×D450×H1050mm
电源	单相 AC220V

1 半导体电子

2 电池

3 平板显示器

4 其它